



max. working pressure
betriebsüberdruck 10 bar

max. working temperature
betriebstemperatur 95 °C

all dimensions are in
alle masse sind in mm.

connections
anschlüsse 1/2"

optional middle connection available
optional mittelanschluss benutzbar

optional heating element usage available
optional heizstab verwendung benutzbar



eurus

material	finish ausführung	installation aufstellung	warranty garantie
-----------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

stainless steel / edelstahl satin polished / matt gebürstet vertical / vertikal
mirror polished / hochglanz poliert

10 years / 10 Jahre

Product Code
Artikelnummer

	Width	Height	Depth	Conn Centers	Tube Quantity	Assembly Axis		Weight	Water Capacity	Thermal Power		
	Baulänge	Bauhöhe	Bautiefe	Anschlussachse	Rohranzahl	Montageachse		Gewicht	Wasserinhalt	Wärmeleistung		
	W	H	D	C		S	L	kg.	lt.	btu	k/cal	watt
EUR0400180000	400	1800	35	360	-	1470	200	26,4	8,2	2879	725	843
EUR0400200000	400	2000	35	360	-	1645	200	29,2	9,2	3227	813	945
EUR0500180000	500	1800	35	460	-	1470	300	31,1	9,8	3508	884	1028
EUR0500200000	500	2000	35	460	-	1645	300	34,4	10,9	3934	991	1153
EUR0600180000	600	1800	35	560	-	1470	400	35,9	11,3	4136	1042	1212
EUR0600200000	600	2000	35	560	-	1645	400	39,7	12,7	4641	1169	1360