




## Therm 4300



- ▶ Gāzes caurplūdes ūdenssildītājs ar automātisku aizdedzi
- ▶ Liesmas aizdedze, izmantojot hidrodinamisko ģeneratoru
- ▶ Automātiska jaudas regulēšana atkarībā no ūdens caurplūdes
- ▶ Zems NOx izmešu līmenis
- ▶ Termoelektriska liesmas kontrole
- ▶ Iebūvēta velkmes kontrole
- ▶ Drošības kontroles sensori
- ▶ Kontrolierīce degkammeras statusam
- ▶ Ūdens caurplūdes regulators
- ▶ Paredzēti pieslēgšanai skurstenim

Tips		Pasūtījuma Nr.	Cena (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
WR14-4 KG		7 736 506 118	400,16	484,19

## Tehniskie dati

			WR14
Nominālā jauda		kW	10,1-23,6
Nominālā slodze		kW	11,5-26,8
Gāzes patēriņš pie nominālās slodzes	Dabasgāze H	m <sup>3</sup> /h	2,8
	Sašķidrinātā gāze	kg/h	-
Maks. karstā ūdens ražība		l/min	14,0
Gāzes pieslēgums		R	½"
Dūmvada pievienojums		mm Ø	130
Dūmgāzu temperatūra pie nominālās slodzes		°C	195
Izmērs: augstums × platums × dziļums		mm	655 x 350 x 225
Svars		kg	11