



## Therm 4100



- ▶ Gāzes caurplūdes ūdenssildītājs ar manuālu aizdedzi
- ▶ Liesmas aizdedze, izmantojot pjezo elementu
- ▶ Automātiska jaudas regulēšana atkarībā no ūdens caurplūdes
- ▶ Zems NOx izmešu līmenis
- ▶ Termoelektriska liesmas kontrole
- ▶ Iebūvēta velkmes kontrole
- ▶ Drošības kontroles sensori
- ▶ Kontrolierīce degkammeras statusam
- ▶ Ūdens caurplūdes regulators
- ▶ Paredzēti pieslēgšanai skurstenim
- ▶ Pārbūvējami darbam ar sašķidrināto gāzi

Tips		Pasūtījuma Nr.	Cena (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
WR10-4 KP		7 736 506 117	299,54	362,44

## Tehniskie dati

			WR 10
Nominālā jauda		kW	8,3-17,4
Nominālā slodze		kW	9,5-19,8
Gāzes patēriņš pie nominālās slodzes	Dabasgāze H	m <sup>3</sup> /h	2,8
	Sašķidrinātā gāze	kg/h	1,5
Maks. karstā ūdens ražība		l/min	10
Gāzes pieslēgums		R	½"
Dūmvada pievienojums		mm Ø	110
Dūmgāzu temperatūra pie nominālās slodzes		°C	195
Izmērs: augstums × platums × dziļums		mm	655 x 310 x 225
Svars		kg	10

## Pārbūves komplekti

Tips		Pasūtījuma Nr.	Cena (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
Pārbūves komplekts no dabasgāzes uz sašķidrināto gāzi	WR10-4 KP	7 736 506 131	pēc piepr.	pēc piepr.